

ALU TAPE

Specifiek geschikt voor het afkleven van
URSAROLL minerale woldeken.



✓ PRAKTISCH

Gemakkelijk manueel af te scheuren

✓ DUURZAAM

Bestand tegen hitte en temperatuursverschillen.

TOEPASSING

ALU TAPE is specifiek geschikt voor het luchtdicht afkleven van de overlappingsen tussen de flenzen van het URSAROLL minerale woldeken bekleed met damp- en luchtscherm in versterkte alukraft.

GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN

De tape moet met voldoende druk worden aangebracht voor een optimale hechting. Oppervlakken moeten schoon, droog en vrij van stof, vet, olie of andere verontreinigingen zijn.

Lengte m	Breedte mm	Verpakking / karton	Log.	Artikel nummer
50	50	24 stuks	S	7033428

S=stock (voorraad product)

TECHNISCHE INFO		
Drager		Aluminiumfolie (40 µm)
Lijm		Acryl
Dikte		70 µm
Kleefkracht bij 180° op staal	AFERA 5004	7,4 N/10 mm
Pelweerstand	AFERA 5004	29 N/10 mm
Rekweerstand	AFERA 5004	2,4 %
Kleefkracht tape	PSTC-6	200 mm
Stockagetemperatuur		+16/ +27°C
Verwerkingstemperatuur		+10/+40 °C
Weerstand aan temperatuur		-20/+120 °C