



CLADURSA 32



Vormvaste minerale wolplaat
éénzijdig bekleed met glasvlies
en voorzien van een snede
aan de langsijde

Metalen gevels van
bedrijfsgebouwen

- ✓ Uitvoering in 1 laag door snede in langsijde
- ✓ Waterafstotend en brandveilig
- ✓ Gemakkelijk en snel te plaatsen
- ✓ Ideaal voor thermische en akoestische isolatie bij metaalbouw

R-WAARDE EN VERPAKKING

R-waarde m ² K/W	Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Hoogte (A) snede mm	Platen/ pak	m ² / pak	Pakken/ pallet	m ² / pallet	Log.	Artikel nummer
3,45	111	1.350	450	40	6	3,65	20	72,90	S	2143898
4,10	132	1.350	450	60	5	3,04	20	60,75	S	2143912
4,10	132	1.350	500	40	5	3,38	16	54,00	S	2143913
4,70	151	1.350	500	60	4	2,70	16	43,20	S	2142266
5,30	170	1.350	500	80	4	2,70	16	43,20	D	2143914
5,90	190	1.350	600	40	3	2,43	20	48,60	D	2143915

S=stock (voorraad product) · D=leveringstermijn op aanvraag · NS = Minimale afname en leveringstermijn op aanvraag

TECHNISCHE INFO

Verplichte productkenmerken

· Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ_D)	0,032 W/m.K
· Brandklasse (EUROKLASSE)	A1
· Diktetolerantie	T3

Specifieke productkenmerken

· Waterdampdoorlatendheid	1 MU
· Wateropname bij kortstondige onderdamping (WS)	< 1,0 kg/m ²
· Stevige isolatie	111 à 190 mm

