



DOUBLE TAPE

Dubbelzijdige kleefband om dampscherm te bevestigen op profielen

✓ EFFICIËNTIE

Onmiddelijk grote kleefkracht voor alle profielen

✓ GEBRUIKSGEMAK

Extra breed (38 mm) voor optimale fixatie op profielen

✓ POLYVALENT

Hecht op verschillende ondergronden (metaal, hout, beton)

TOEPASSING

De DOUBLE TAPE dient om een URSA SECO dampscherm te bevestigen aan profielen voor het plaatsen van de gipspanelen.

GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN

De DOUBLE TAPE moet gebruikt worden op een propere en droge ondergrond (geen vet, olie, stof, ...). Tijdens het aanbrengen moet deze licht aangedrukt worden.

Lengte m	Breedte mm	Aantal / karton	Log.	Artikel nummer
50	38	16	S	7042059

S = stock (voorraad product)

TECHNISCHE INFO

Drager		PE film
Lijm		Acryl
Dikte	AFERA 5006	0,18 mm
Kleefkracht bij 90° op staal	AFERA 5001	>11 N/cm
Weerstand aan temperatuur		-40/+80 °C
Verwerkingstemperatuur		0 °C
Stockagetemperatuur		0,2 °C