



UNI TAPE

Éénzijdige sterke kleefband voor multi-gebruik (afplakken van overlappingsen, reparaties scheuren, ...)

✓ INNOVATIE

Geen beschermingsstrip
= geen afval op de werf

✓ PRAKTISCH

Gemakkelijk manueel af te scheuren

✓ GEMAKKELIJK

Kleefband met rasterstructuur,
zal dus niet vanzelf oprollen

TOEPASSING

Luchtdichtheid garanderen door het afplakken van de naden van het dampscherm, reparatie van scheuren, ...

GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN

De UNI TAPE van URSA SECO moet gebruikt worden op een propere en droge ondergrond (geen vet, olie, stof, ...). Tijdens het aanbrengen moet deze ook goed aangedrukt worden.

Lengte m	Breedte mm	Aantal / karton	Log.	Artikel nummer
25	60	10	S	7042060

S = stock (voorraad product)

TECHNISCHE INFO

Drager		UV bestendige PE film
Lijm		Acryl
Dikte	AFERA 5006	0,27 mm
Kleefkracht bij 90° op staal	AFERA 5001	>12 N/cm
Pelweerstand	NF EN 12316-2	>25 N/50mm
Weerstand ter hoogte van de naden	NF EN 12317-2	>40 N/50mm
Weerstand aan temperatuur		-40/+80 °C
Verwerkingstemperatuur		+5/+40 °C
Stockagetemperatuur		+5/+25 °C